

DEN BOER BETON

Verwerking sleufsilos:

Kwaliteit

Aangezien de betonelementen in onze fabriek onder ideale omstandigheden worden vervaardigd, voldoen ze makkelijk aan de eisen van sterkte- en milieuklasse. De elementen worden geleverd met KOMO certificaat. Sleufsilowanden van Den Boer Beton zorgen voor een optimale waarborg van de kwaliteit van kuilvoer. De sleufsiloelementen hebben gladde wanden, zijn maatvast en hebben een betonkwaliteit van ten minste C53/65, milieuklasse XA 3.

Waterafvoer

Sleufsilos worden steeds vaker op afschot geplaatst naar de zijkant. Op aanvraag levert Den Boer Beton elementen met een watersparing van Ø 130 mm in de voetplaat, zodat een goede afvoer van water en voersappen is gegarandeerd.

Fundering

Om verzakken van de zware elementen te voorkomen, is de fundatie zeer belangrijk. Om van een goede stabiliteit verzekerd te zijn dient een voldoende draagkrachtige ondergrond aanwezig te zijn met een goed verdicht en vlak afgereid zandpakket. Eventueel het zandpakket onder afschot naar de uithaalzijde of naar de zijkant aanleggen voor het opvangen van perssappen in een gootconstructie.

Levering en plaatsing

Den Boer Beton levert haar sleufsilowanden grotendeels uit voorraad, waardoor een zeer snelle levering mogelijk is. Sleufsiloelementen worden in principe direct vanaf de vrachtwagen geplaatst. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat de bouwplaats goed bereikbaar is.